



INNEHÅLL:

- DEL 1 Sidor 1 + 1 st höger / vänster
- DEL 2 Steg 4 st (trä eller metall)
- DEL 3 Låsbultar 16 st M8x40 DIN 603 A4
- DEL 4 Bricka 16 st M8 / 25 DIN902 A4
- DEL 5 Mutter 16 st M8 DIN34 A4
- DEL 6 Snabbfäste 2 st (Tillval)
- DEL 7 Stegförlängning, 2 steg (Tillval)

MONTERINGSANVISNINGAR:

- 1) Placera sidorna horisontellt (del 1)
- 2) Placera det första steget (del 2) med hjälp av låsbultar, brickor och muttrar (del 3,4 & 5) på sin plats. Dra inte åt bultarna ännu!
- 3) Placera de återstående stegen på samma sätt som ovan och dra åt alla bultarna.
- 4) Använda alltid rostfri skruv för rostfria stegar resp. syrafast skruv för syrafasta stegar vid montering av stegen mot bryggan eller vid montering av stegförlängning.

VÅRD OCH UNDERHÅLL:

Joros produkterna är tillverkade av syrafast stål. Syrafast stål innehåller molybden som skyddar mot rost. Ett komplett skydd mot ytrost ger det ändå inte. Hur snabbt man kan konstatera ytrost på produkten beror på temperatur, luftfuktighet och på vattnets salthalt. Ytrost kan dock enkelt avlägsnas med att tvätta produkten i sött vatten och därefter behandla med vax. Som allmänt råd gäller tvätt & vaxning 2 gånger/sommar när produkten är i aktiv användning. Därtill en gång tvätt och vaxning när säsongen är slut. Används produkten året runt rekommenderas behandlingen totalt 4 gånger. Ju slätare produktens yta är desto bättre skydd mot korrosion. Undvik därför att produkten stöts och får skramor. Även trästegen ska behandlas med träolja minst en gång om året.