



INNEHÅLL:

- DEL 1 Sidor 1 +1 höger / vänster
- DEL 2 Steg 4/5/6/8 (trä eller metall)
- DEL 3 Låsbultar 16/20/24/32 st M8x40 DIN 603 A4
- DEL 4 Brickor 16/20/24/32 st M8/25 DIN 902 A4
- DEL 5 Muttrar 16/20/24/32 st M8 DIN 34 A4
- DEL 6 Fällbara stegssidor 1 +1 höger / vänster
- DEL 7 Muttrar 2 st M10 DIN 934 A4
- DEL 8 Brickor 2 st M10 DIN 9021 A4
- DEL 9 Brickor 2 st □45/10x2 Nylon B3578NN
- DEL 10 Brickor 2 st □35/10x7 Nylon ACK0032
- DEL 11 Bultar M10x80 DIN 931 A4
- DEL 12 Lyftarm för fällbara steg (Extra tillbehör)

MONTERINGSANVISNINGAR:

- 1) Placera sidorna parallellt (DEL 6)
- 2) Placera det första steget (DEL 2) och fäst med bultar, brickor och muttrar (DEL 3,4 och 5) i avsedda hål. Dra inte åt bultarna ännu. Är bulten svår att få i bultarna pga. av att trästeget torkat så efterborra hålen med en 8mm borr.
- 3) Placera enligt punkt 2 och dra åt allt när samtliga är klara
- 4) Montera sidorna (DEL 1) och de fällbara stegen med varandra med hjälp av DEL 7-11
- 5) Använd alltid rostfria/syrafasta skruv och bultar vid montering av stege på bryggan.

VÅRD OCH UNDERHÅLL:

Joros produkterna är tillverkade av syrafast stål. Syrafast stål innehåller molybden som skyddar mot rost. Ett komplett skydd mot ytrost ger det ändå inte.

Hur snabbt man kan konstatera ytrost på produkten beror på temperatur, luftfuktighet och på vattnets salthalt.

Ytrost kan dock enkelt avlägsnas med att tvätta produkten i sött vatten och därefter behandla med vax.

Som allmänt råd gäller tvätt & vaxning 2 gånger/sommar när produkten är i aktiv användning. Därtill en gång tvätt och vaxning när säsongen är slut.

Används produkten året runt rekommenderas behandlingen totalt 4 gånger.

Ju slätare produktens yta är desto bättre skydd mot korrosion.

Undvik därför att produkten stöts och får skrämor.

Även trästegen ska behandlas med tröolja minst en gång om året.