



DOLLE®



Fort och lätt montering



Väger ca. 25% mindre



DOLLE clickFIX® 36

0.99
U-value

Testat U-värde:
0,99 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
1,12 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttätethet klass 4
EN 12207



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- > Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- > Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- > Isoleringen och konstruktionen utan ram runt locket förhindrar värmeförlust.
- > Isolerad med 30 mm expanderad polystyren (EPS).

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
30 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. höjd: 39 cm från
botten av ramen till toppen
av den avstängda stegen



Karm: Gran
Höjd: 11,5 cm



Vanger: Gran
Bredd: 8,4 cm



3-delt steg med
12 steg i gran




Tjocklek luckblad: 36 mm
Vit HDF 2 × 3 mm



Tätninglist mellan
karm och lucka




Betjäningsstång medföljer




1	Varu-nr.	366012	367012
	DB-nr.	1746694	1746696
	Karmyttermått	57,6 × 117,5 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	60 × 120 cm	70 × 120 cm

2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 275 cm

3



Urladdning vid 70°:
122 cm från
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:
151 cm från
baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 8,2 cm
Material: Gran



Möjlighet: Förlängerdel
– max. takhöjd:
322,2 cm / 14 steg

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	709920	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	908902	1855729
Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	777054	1619629
Tätninglist av impregnerad polypropen	955001	5384135
Förlängningsdel (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 322,2 cm / 14 steg	9D20427	1832686